activAudio
SWISS TECHNOLOGIES

ISOSTATIC

# PDR-200P

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Gesamthöhe | 124 cm |
| Gehäuse-Breite | 16 cm |
| Gehäuse-Tiefe | 18 cm |
| Bodenplatte B/T | 24 / 26 cm |
| Gesamtgewicht | kg |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Belastbarkeit | 120 / 150 Watt |
| Wirkungsgrad | 90 dB/W/m |
| Frequenzbereich | 30 Hz – 30 kHz |
| Trennfrequenz | 200 / 2000 Hz |
| Bassprinzip | Bassreflex |
| Resonanzfrequenz | 35 Hz |
| System | 3-Weg passiv<br>Doppel-Bass |
| Betriebsleistung min. | 50 Watt |

## Säulen- Standlautsprecher mit bester Fertigungstechnologie.

Die **PDR-200P** setzt in allen Disziplinen ein neuer Masstab in ihrer Klasse: Angefangen beim aufwändig konstruierten Monoblock-Rundschalen-Gehäuse aus mehrschichtig verleimten MDF-Formprofilen, mehreren Ringstreben, Resonanz-bedämpfung mit Bitumen- und Schwerfilz-Platten, gebürsteter Chromstahl-Frontblende und vergoldeten Schraubterminals, eingekleidet in edler 2-K-Metalliclackierung. Trotz modernster CNC-Bearbeitungstechnik steckt viel Handarbeit mit Liebe zum Detail darin. Das fein abgestimmte Reflex-System macht eine erstaunliche Tiefbassqualität möglich. Dann die Bestückung vom feinsten: Beschichtete Aerogel- Bass- und Mittelton-Treiber mit massivem Druckguss-Korb, Hartgummi-Phaseplug und hinterlüftetem Antrieb sowie der Hochton-Magnetostat (Folienwandler) im eigenen Resonanzgehäuse aus europäischer und amerikanischer Fertigung sind Garant für Spitzenklang und Langlebigkeit. Schliesslich die kompromisslose Ansteuerung des Systems über ein zeitkorrigiertes 3-Wege-Filternetzwerk mit besten Qualitätsbauteilen, aufgebaut auf massiver MDF-Platte.